

ANTEO® ALU Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® ALU entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich besitzt diese Modellreihe folgende Zertifikate:

TÜV-Rheinland

- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen

Wirtschaftsmagazin FACTS

- Testurteil „sehr gut“



Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen

- Zertifikat Quality Office



Weitere Auszeichnungen:

- Int. Gütesiegel „Offi-Label“



POLSTERVERARIANTEN

- WAVE
- FRESH
- NETWORK
- SLIMLINE
- TUBE (Auslauf)

KOPFSTÜTZE (optional)

Höhe und Neigung einstellbar

Vorderseite:

- Mit Leder schwarz bezogen
- Mit Leder/Stoff von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

KLEIDERBÜGEL (optional)

Alle Drehstühle können mit einem schwarzen Kleiderbügel versehen werden

RÜCKENLEHNEN

- serienmäßig mit höhenstellbarer Lordosenstütze

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt gepolstert. Sitzpolster mit Bajonettverschluss

1. KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil
2. AIR-SEAT mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

nachträglich montier- und demontierbar
Beschreibung siehe Seite 120

- YA Armlehnen
- XD Armlehnen
- 4D Armlehnen Nr. 54
- 4D Armlehnen Nr. 54 LE
- 2D Armlehnen Nr. 52
- 2D Armlehnen Nr. 52 LE
- 3D Armlehnen Nr. 63
- 2D Armlehnen Nr. 62

AUTO-SYNCHRON-MECHANIK

- Gehäuse schwarz
- Automatische Gewichtseinstellung mit Feinjustierung
- Ohne zuschaltbare Sitzneigeeinstellung
- Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

- Gehäuse Aluminium poliert
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung –4°
- Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

SITZHÖHENEINSTELLUNG (Gasfeder)

Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN EN 16955:2017

- Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Sitzhöhe ca. 44 – 55 cm
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe S
 - Sitzhöhe ca. 38 – 47 cm
 - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe L
 - Sitzhöhe ca. 49 – 59 cm
 - Standrohr schwarz

FUSSKREUZ

- Aluminium-Fußkreuz
 - Poliert
 - Schwarz gepulvert
- Optional – Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz

ROLLEN

- Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529 schwarz
- Rollen mit Abdeckung für weiche und harte Böden
 - Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
 - Werkzeugfrei austauschbar
 - Optional Rollen mit Transportschutz

ANTEO® ALU Konferenz Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® ALU Konferenz entsprechen der DIN EN 16139:2013. Zusätzlich besitzt diese Modellreihe folgende Zertifikate:

TÜV-Rheinland

- GS-Zeichen

Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen

- Zertifikat Quality Office



POLSTERVARIANTEN

- WAVE
- FRESH
- NETWORK
- SLIMLINE
- TUBE (Auslauf)

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³
Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt
gepolstert als KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

Modell 5800

- Armauflagen aus PP schwarz
- Armauflagen optional
 - Mit Leder schwarz bezogen
 - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen (Stoffbezug nicht möglich)

Modell 5900

- YA Armlehnen
- 2D Armlehnen Nr. 52
- 2D Armlehnen Nr. 52 LE

KONFERENZ-SCHWINGER

Modell 5800

- Gestell Rundrohr Ø 22 mm, 2,5 mm Wandstärke verchromt
- Stapelschutz serienmäßig
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

KONFERENZ-DREHSESSEL

Modell 5800

mit Rückschwing-Technik auf Gleitern

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt, Rundrohr Ø 22 mm
- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter verchromt für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter verchromt

360° drehbar ohne Höheneinstellung auf Gleitern

- siehe Ausführung mit Rückschwingtechnik

360° drehbar mit Höheneinstellung auf Rollen

- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung
- 5-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert

KONFERENZ-DREHSESSEL

Modell 5900

- Auto-Synchron-Mechanik
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring

mit Rückschwing-Technik auf Gleitern

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter verchromt für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter verchromt

360° drehbar ohne Höheneinstellung auf Gleitern

- siehe Ausführung mit Rückschwingtechnik

ANTEO® ALU Technische Daten

Drehsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
ohne Armlehnen mit Alu-Fuß poliert	1030 - 1150 mm	–	710 mm	730 - 800 mm	–	12,3 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Kunststoff > 50%
Rückenlehne	600 mm**	–	445 mm	–	–	–
KÖHL-Lordosen-Stütze	180 - 220 mm	–	–	–	–	–
Kopfstütze*	840 - 900 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
Sitz	415 - 535 mm	–	–	–	–	–
Polster	–	50 mm	470 mm	430 mm	60 kg/m ³	–
Schiebesitz	–	–	–	430 - 480 mm	–	–

Drehsessel		Sitztiefe	Rückenlehnen- neigung	zusätzliche Sitzneigung	Gewichtsan- passung	Gewicht
Armlehnen* siehe Seite 120						
Multifunktions-Synchron-Mechanik	–	50 mm	bis 125°	0° bis - 4°	50 - 120 kg	+ 2,00 kg
AUTO-Synchron-Mechanik	–	50 mm	bis 125°	-	50 - 120 kg	–
Fußkreuz						
Aluminium	–	–	–	–	–	–
Kunststoff PA	–	–	–	–	–	- 0,50 kg

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Sitz fest / höhenstellbar	480 / 460-570 mm	–	–	470 mm	–	–
Sitzpolster	–	60 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m ³	–
Rückenlehne	520 mm**	–	440 mm	–	–	–
Polster Rückenlehne	–	10 mm	–	–	–	–
Armlehnen fest / höhenstellbar	700 / 675-785 mm	–	500 mm	190 mm***	–	–
Lichtes Maß	–	–	470 mm	–	–	–
Armauflage	210 mm**	–	40 mm	270 mm	–	–

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Ø	Gewicht
Freischwinger	980 mm	–	550 mm	670 mm	22 / 2,5 mm	11,20 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%
Konferenz-Drehsessel auf Rollen	940 – 1060 mm	–	710 mm	710 mm	22 / 2,5 mm	13,30 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%
Konferenz-Drehsessel mit Rückschwing-Technik	980 mm	–	770 mm	770 mm	22 / 2,5 mm	13,20 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%

* Optional ** Zur Sitzfläche