

Leistungsverzeichnis 101S

Spezifizierung: Konferenzstuhl nieder mit dynamischer Rückenlehne

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	360
	Sitz:	H:	410-510
		B:	480
		T:	480
	Gesamt:	H:	880
		B m. Al:	580
		T:	590
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17
	Volumen	m³	0,45



Serienausstattung		Nutzen
Rückenlehne	Dynamische Rückenlehne nieder, gepolstert, 40 mm Schaum + 10 mm Watte.	Hoher Sitzkomfort auch im Konferenzbereich.
Polsterung	Sitz, Rücken und Armlehnen Polster. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz 60 mm Schaum + 10 mm Steppwatte. Armlehnen 30 mm Schaum.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Sithöheneinstellung	Stufenios 410 - 510 mm.	Die richtige Sithöhe eines Stuhls ist Grundvoraussetzung für ergonomisch richtiges und entspanntes Sitzen und Arbeiten.
Sitztiefenfederung	Sitztiefenfederung auch in unterster Position.	Dämpfung des Hinsetzstoßes. Dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Konferenzgleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden.	Optimaler Stand des Stuhles. Schonung des Bodens.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz 4-Fuß mit Konferenzgleitern.	Hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Metallteile, Farbgestaltung	Pulverbeschichtet weiß.	Optisch ansprechend.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoffgeprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie u. Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.



Leistungsverzeichnis 101S

Spezifizierung: Konferenzstuhl nieder mit dynamischer Rückenlehne

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	360
	Sitz:	H:	410-510
		B:	480
		T:	480
	Gesamt:	H:	880
		B m. Al:	580
		T:	590
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17
	Volumen	m³	0,45



Optionen		Nutzen
Rollen/Gleiter	Weiche Konferenzgleiter. Harte Doppelrollen gebremst, für weiche Bodenbeläge oder weiche Doppelrollen gebremst, für harte Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Bei Rollen, Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. Bei Gleitern, optimaler Stand des Stuhles, Schonung des Bodens.
Metallteile, Farbgestaltung	Rollen nur in Verbindung mit 5-Fuß-Fußkreuz. Metallteile gebürstst silber, glänzend.	Individuelle Oberflächen-Gestaltung.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz 5-Fuß mit Rollen.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder.	Bei der Gestalltung des Stuhles stehen verschiedene
		Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.