

## Leistungsverzeichnis 14V0

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert

|                  |              |                |      |     |
|------------------|--------------|----------------|------|-----|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 520  |     |
|                  |              | Sitz:          | H:   | 445 |
|                  |              |                | B:   | 500 |
|                  |              |                | T:   | 520 |
| Gesamt:          | H:           | 1055           |      |     |
|                  | B o. Al:     | 550            |      |     |
|                  | B m. Al:     | 660            |      |     |
|                  | T:           | 605            |      |     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 15,8 |     |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,65 |     |



### Serienausstattung

### Nutzen

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Rückenlehne               | Rückenlehne hoch gepolstert.  |  |
| Polsterung                | Sitzpolster: 35 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.  | Sehr guter Sitzkomfort.  |
| Kunststoffteile           | Rückenschwinge schwarz, durchgefärbt, dadurch "Farbechtheit" auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.  | Hohe Strapazierfähigkeit.  |
| Wippfunktion, arretierbar | Geöffnet: nach vorne 2°, nach hinten 10°.   |  |
| Stuhlsäule                | Gasfeder und Standrohr bei Fußkreuz schwarz und anthrazit = schwarz Gaseder und Standrohr bei Fußkreuz verchromt und poliert = verchromt  |  |
| Gleiter                   | Harte Konferenzgleiter für weiche Böden, schwarz.   | Sicherer Stand.  |
| Fußkreuz                  | 4er Fußkreuz Aluminium Druckguss, schwarz.  | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. Gute Standfestigkeit und Kippsicherheit. |
| Armlehnen                 | Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne Lederbezug in poliert.   | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.                  |
| Materialeinsatz           | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.   | Umweltfreundlich.  |
| Normen                    | DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft.   | Hohe Sicherheit und Komfort.   |
| Zertifizierung            | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt.   |
| Garantie und Rücknahme    | 10 Jahre Langzeit-Garantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.  | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.                           |

## Leistungsverzeichnis 14V0

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert

|                  |              |                |      |     |
|------------------|--------------|----------------|------|-----|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 520  |     |
|                  |              | Sitz:          | H:   | 445 |
|                  |              |                | B:   | 500 |
|                  |              |                | T:   | 520 |
| Gesamt:          | H:           | 1055           |      |     |
|                  | B o. Al:     | 550            |      |     |
|                  | B m. Al:     | 660            |      |     |
|                  | T:           | 605            |      |     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 15,8 |     |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,65 |     |



### Optionen

### Nutzen

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Sitzhöhenverstellung          | Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 420 - 520 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.   | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Drehsäule mit Rückholmechanik | Der Konferenzsessel lässt sich problemlos drehen und schwingt automatisch wieder an den Ausgangspunkt zurück (nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung möglich). |  |
| Kunststoffteile               | Rückenschwinge anthrazit, durchgefärbt, dadurch "Farbechtheit" auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.   | Hohe Strapazierfähigkeit.  |
| Fußkreuz                      | 4er Fußkreuz aus Aluminium Druckguss, anthrazit, poliert oder verchromt.   | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.  |
| Rollen/ Gleiter               | Weiche Konferenzgleiter für harte Böden, farbgleich wie Fußkreuz. Harte oder weiche Doppelrollen.  | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.   |
| Armlehnen                     | Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss mit Lederbezug in poliert und verchromt. Ohne Lederbezug in verchromt.   | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.  |
| Bezugsmaterialien             | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.  | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.  |